

Novopan undergulv Spaandex K-gulv

#19 Faktablad

UNDERGULV PÅ TRÆBJÆLKELAG

Undergulve kan lægges på et træbjælkelag i boliger, når bjælkeafstanden er højst 600 mm - som vist på figuren.

Etagedæk af træbjælkelag udføres normalt ikke med dampspærre, da bjælkelagene ligger mellem opvarmede rum.

Bjælkeafstanden i 1. fag reduceres til 70% af den normale bjælkeafstand for at forstærke bæreevnen langs væggene.

Undergulvet skal være 22 mm Novopan K-gulv, limet i alle samlinger og lagt iht. gældende lægningsanvisning. Gulvpladerne kan lægges med flyvestød på bjælkelag i boligen, når bjælkeafstanden er højst 600 mm.

Mellem undergulv og gulvbelægning udlægges et lag gulvpap, mindst 500 g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde, se figuren.

Alternativ: I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum o.l. Lydisoleringen kan forbedres med gulvgipsplader på et mellemlag gulvpap, mindst 500 g/m².

I øvrigt henvises til montagevejledning for "SPAANDEX K-gulv".



Loftbeklædning på spredt forskalling

Isolering

Bjælkelag, højst 600 mm cc (boliger)

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Evt. gulvgips

Novopan K-gulv 22 mm

Svømmende trægulv

Gulvpap, mindst 500 g/m²

Gulvpap, mindst 500 g/m²