

Produktbeskrivelse

Spaandex Melapan

SPAANDEX MELAPAN er en 3 lags urealimet spånplade produceret efter EN 312 P1 eller P2 til anvendelse i tørre omgivelser, og EN 312 P3 til anvendelse i fx inventar til vådrum.

Melaminbelægningen består af imprægneret papir i forskellige farver og vægte typisk ca. 70 gram til korpusproduktion og tungere papirer til flader med højere slidkrav fx skabslåger og møbeloverflader, tykkelsen af den afhædede melamin ligger på ca. 1/10 mm.

Produktionsprocessen foregår under høj tryk og varme hvorved melaminet smelter og afhæder til en hård og ensartet overflade. Selve overfladestrukturen afhænger af det anvendte presseblik, i dag producerer Novopan MELAPAN med overfladerne: Silkemat - Pearl - Soft- Ask.

Overfladen på en SPAANDEX MELAPAN er meget slidstærk, smudsafvisende og rengøringsvenlig, overfladen rengøres med varmt vand og de fleste almindelige husholdningsrengøringsmidler, men der bør ikke anvendes ætsende og slibende midler.

Kemikaliebestandighed.

Overfladen på SPAANDEX MELAPAN er bestandig overfor øl, spiritus, husholdningsvarer mm.

Ikke bestandig overfor mineralsyrer (saltsyre, salpetersyre), natronlud chlorholdige blegemidler, jod og andre stærk farvende antiseptiske tinkturer (rengøringsmidler)

SPAANDEX MELAPAN kan overmales efter affedtning og let slibning med sandpapir korn 240, pladerne anvendes i stor udstrækning i møbel og køkkenindustrien som basisplade for produkter der lakeres, altid med en forudgående matslibning, se venligst Behandling af SPAANDEX MELAPAN SM.

OBS!

SPAANDEX MELAPAN leveres med industriskæring +/- 2 mm, dertil skal der yderligere tillægges 2+2 mm til mindste undermål for at sikre renskærring af kanterne fra sår og revner i forbindelse med NOVOPANs industriskæring.